# OTS G-135

## GENUINE HYBRID OAT

### ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — премиальные антифризы, в точности соответствующие по цвету и составу требованиям производителей оригинального оборудования.

### ОПИСАНИЕ

OTS G-135 — антифриз на основе моноэтиленгликоля сине-зелёного цвета с гибридным пакетом присадок, содержащим органические и неорганические компоненты. Содержит силикаты; не содержит бораты, нитриты, амины и фосфаты согласно требованиям BMW, Mercedes-Benz и других OEM.

OTS G-135 содержит ингибиторы коррозии, эффективно защищающие систему охлаждения от окисления, коррозии и эрозии, вызванной кавитацией. Совместим с любыми металлами, включая алюминий.

OTS G-135 поставляется как в предварительно разбавленном виде, так и в виде концентрата. Не смешивайте OTS G-135 с традиционными высоко-щелочными антифризами и антифризами с содержанием фосфатов и боратов. При выборе интервала замены придерживайтесь рекомендаций производителя вашего автомобиля.

Цвет, технология и характеристики OTS G-135 полностью соответствуют требованиям производителей для следующих автомобилей / годов выпуска: BMW и Rolls-Royce (любые модели), Mercedes-Benz и Maybach (до 2014 года выпуска), Porsche (до 1996 + спорткары).

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- BMW (GS 94000 / N 600 69.0 / LC-87)
- Mercedes-Benz Cars (DBL 7700.00 / MB 325.0)
- Rolls-Royce
- Porsche

Вы можете смешать OTS G-135 с антифризом, залитым с завода, без потери защитных функций.
Коды оригинальных антифризов BMW, совместимых с OTS G-135: 81 22 9 407 454, 81 22 9 407 455, 81 22 9 407 456.
Коды оригинальных антифризов MB, совместимых OTS G-135: A 000 989 08 25 11, A 000 989 08 25 11.

rev250621ru

www.ots-original.com
info@ots-original.com

# OTS G-135

GENUINE HYBRID OAT

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Когда пора менять антифриз?

Оригинальные антифризы для моделей 2010/20-х годов выпуска, независимо от страны производства и марки автомобиля, выдерживают тяжелые городские условия эксплуатации и характеризуются увеличенным сроком службы. Время замены обычно наступает по трём причинам: очень большой пробег, ошибочный долив несовместимой жидкости или выход из строя деталей системы охлаждения. Показания к замене: изменение цвета или потеря прозрачности оригинальной жидкости, примеси, потеря низко- и высокотемпературных свойств. Проконсультируйтесь со своим сервисным консультантом на предмет необходимости замены охлаждающей жидкости.

### Как правильно заменить антифриз?

Если в системе охлаждения остается старый антифриз, то в результате доливки нового образуется смесь, поведение и срок службы которой невозможно предсказать. Мы рекомендуем использовать специальное оборудование, которое позволяет полностью вытеснить отработанный антифриз и промыть систему охлаждения перед заливкой нового. Для промывки необязательно использовать моющие средства, дистиллированная вода отлично справится с задачей вымыть осадок и посторонние включения.

### Требуется ли разбавлять водой?

Большинство антифризов марки OTS поставляются в предварительно разбавленном виде с температурой начала кристаллизации −40 °C. Однако при использовании концентрата разбавление водой обязательно. Также концентрат применяют, чтобы восстановить нужную концентрацию антифриза.

## ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ OTS G-135

| Показатель | Метод испытания | Типичные значения |
|---|---|---|
| Цвет | Визуальный осмотр | Синий с зелёным оттенком |
| Плотность при 15 °C | ASTM D1122 | 1,067–1,080 кг/л |
| Температура начала кристаллизации | ASTM D1177 | −40 °C |

Периодически требования автопроизводителей к охлаждающей жидкости изменяются. Проконсультируйтесь со своим сервисным консультантом, чтобы убедиться в совместимости данного типа охлаждающей жидкости с вашим автомобилем.

HOAT original technology